

OPIS







PRIMERPLAST to jednokomponentowy, bezbarwny, gotowy do użycia podkład. Działa jako promotor przyczepności na elementy plastikowe.

Posiada dobrą przyczepność do większości plastików używanych w przemyśle samochodowych poza polietylenem (PE).







CECHY FIZYCZNE

Rodzaj:	Chlorinated Polyolefin
Kolor:	Bezbarwny
Ciężar właściwy:	0,87 kg/l w 20°C
Grubość po wyschnięciu:	2 - 4 µm na warstwę
LZO:	830 g/l 2004/42/EC - IIB (e)(840)(830)
Wydajność:	10-20 m ² /l




PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

PROCES		ELEMENT NAPRAWIANY	PROCESS		ELEMENT NOWY
	P240	✓		DA93/WD93	✓
	DA93/WD93 SZMATKA DC3430	✓		Robrite Grey	✓
	DA93/WD93 SZMATKA DC3430	✓		DA93/WD93 SZMATKA DC3430	✓

METODA APLIKACJI

	 mm	 bar	 cm		
POTRZAŚNIJ PRZED UŻYCIEM	1,3-1,5	2	15-20	1-2	5'

CZASY SCHNIĘCIA

		
20°C	10'	20'

CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Wyczyść przy użyciu rozpuszczalnika zanim produkt stwardnieje.

BEZPIECZEŃSTWO

Stosuj się do instrukcji zawartych na opakowaniu produktu. Po więcej informacji zapoznaj się z kartą bezpieczeństwa.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od słońca w temperaturze od +5°C do +30°C.

GWARANCJA

W oryginalny, nieotwartym opakowaniu, jeden rok od daty produkcji.

Po wszelkie techniczne informacje prosimy kontaktować się bezpośrednio z naszym Działem Technicznym lub poprzez dystrybutora.
ROBERLO SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu nieprawidłowego użytkowania produktu.